



## Ficha Técnica Pintura Colorcel Fachadas



### Especificaciones Técnicas



#### Composición y usos

Las pinturas **Colorcel Fachadas** son elaboradas con látex acrílico de la más alta calidad que proporcionan al producto durabilidad y resistencia a las condiciones climáticas más extremas; adicionalmente Colorcel posee aditivos que confieren otras propiedades como resistencia al ataque de hongos, hidro repelencia, óptima adherencia en muros convencionales y en paneles de fibrocemento y preservantes que evitan la degradación dentro del envase por largo tiempo.

Las pinturas **Colorcel Fachadas** dan un acabado mate de buena estabilidad del color y alta resistencia a los sustratos alcalinos. Por sus características, la Pintura Colorcel Fachadas no se recomienda para pintar cubiertas de fibrocemento.

En cuanto a usos, **Colorcel Fachadas** está desarrollada especialmente para decorar y proteger superficies exteriores e interiores como fachadas, muros, paredes con pañete, concreto, placas Eterboard y de fibrocemento.



#### Preparación de la superficie

- La preparación de la superficie es determinante en la estabilidad y comportamiento futuro de la pintura aplicada por esto, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Limpiar totalmente la superficie de polvo, mugre, grasa, hongos e incrustaciones, lavándola con agua y un cepillo de cerdas duras, no metálicas.
- Antes de aplicar la pintura la superficie debe estar completamente seca.
- Antes de pintar se debe resanar y lijar las grietas o imperfecciones que presente la superficie y que puedan afectar el acabado final.
- No aplique Colorcel Fachadas sobre superficies pintadas con cal o carburo sin remover el área a pintar previamente con cepillo de alambre.

Pinturas Colorcel





# Ficha Técnica Pintura Colorcel Fachadas



2009/12SJM-FTP-03  
[www.eternit.com.co](http://www.eternit.com.co)

## Rendimientos aproximados

### aplicación por galón

● Paredes con pañete liso:	18 a 22 m <sup>2</sup> /galón
● Superficies con pañete rústico:	12 a 16 m <sup>2</sup> /galón
● En obra nueva sobre revoque:	10 a 14 m <sup>2</sup> /galón
● Para repinte mismo color:	25 a 35 m <sup>2</sup> /galón
● Para repinte diferente color:	20 a 30 m <sup>2</sup> /galón

Los rendimientos listados anteriormente son una guía aproximada, los cuales están influenciados por el método de aplicación, características de la superficie y pérdidas por aplicación.


## Datos técnicos y recomendaciones

● Resistencia a la intemperie	7 Escala de 1 a 8 (1 = débil, 8 = excelente)
● Lavabilidad	Buena
● Tipo de resina	Acrílica
● Tipo de pigmentos	Resistente a álcalis
● Métodos de aplicación	Pistola convencional Airless, brocha, rodillo

## Observaciones

- Las pinturas Colorcel Fachadas son base agua, no son inflamables ni tóxicas.
- No aplique Pintura Colorcel cuando esté lloviendo.
- Evite el contacto prolongado con la piel o los ojos utilizando los equipos adecuados de seguridad.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Si usted desea otros colores, o cualquier información adicional puede dirigirse a la oficina de Servicio al Cliente o a su distribuidor **ETERNIT®**.
- No seguir las instrucciones de uso exime a **ETERNIT®** de toda responsabilidad por omisión o error durante la aplicación.
- Dilución: con agua 25%.

## Carta de colores



Blanco Nieve



Amarillo Trigal



Arena



Verde Selva

### IMPORTANTE

Las muestras de color aquí presentadas son una aproximación al color real, se recomienda consultar con su distribuidor autorizado **Eternit**.

Para mayor información diríjase a la oficina de Servicio al Cliente, al Departamento de Asesoría Técnica o a su Distribuidor **Eternit**.