

# HENRY®

The Professional's Formula for Success™

## 391

# The “Sticker”™

## Premium Carpet Adhesive

El “Sticker” adhesivo de primera para alfombras

For installing commercial carpet in heavy traffic areas

Para la instalación de alfombra comercial en áreas de tránsito pesado.

- Use for all carpet backings except vinyl
- Extremely aggressive early bond
- Excellent rebond
- Solvent free and low odor
- Anti-microbial product protection
- Use para cualquier respaldo de alfombra excepto vinilo
- Adhesión inicial extremadamente agresiva
- Excelente readhesión
- Sin solventes y con poco olor
- Protección anti-microbial del producto



Tech support: 800.232.4832  
[www.wwhenry.com](http://www.wwhenry.com)

# HENRY® 391

The "Sticker™"

**HENRY® 391, The "Sticker™" is a professional fast-grab commercial carpet adhesive used to adhere all carpet backings except vinyl, and can be used for double glue-down installations. Designed for the professional floor installer, HENRY® 391 combines early strength development with high ultimate bond strength. HENRY® 391 also incorporates the HENRY'S GreenLine Environmental Technology, reducing environmental impact.**

## USE FOR:

Commercial carpets: jute, polypropylene (Action Bac®), unitary, unitary Action Bac, urethane foam, latex foam, hot melt, woven, urethane laminate-backed, and nonbacked needle-punched. Also recommended for Double Glue-Down Installations: carpet to cushion and cushion to substrate (permanent installation). See HENRY Selection Guide for specific recommendations and warranty. Not recommended for vinyl-backed carpets

## BONDS TO:

Concrete, cementitious underlayments, properly primed above-grade gypsum underlayments, wood substrates, terrazzo, existing resilient and carpet pad on all grade levels as recommended by the carpet manufacturer.

## TROWEL RECOMMENDATIONS



### Rough-back carpet:

V-notch 1/8"D x 1/8"W x 1/16"A  
360-432 sq. ft. (40-48 sq. yds.) 4 gal.



### Smooth-back carpet:

V-notch 3/32"D x 3/32"W x 3/32"A  
576-648 sq. ft. (64-72 sq. yds.)/4 gal.

## PREPARATION

Refer to carpet manufacturer's specific recommendations.

Condition the area to be installed, adhesive and flooring at 65°F (18°C) or above for 48 hours before, during, and for 48 hours after installation.

Substrate must be sound, smooth, dry, clean and free of excessive moisture or alkali. Remove dirt, wax, loose paint and all other foreign matter that would interfere with a good bond, such as curing agents and sealers.

## INSTALLATION

Stir any liquid on the surface into the adhesive.

Full spread adhesive using recommended trowel. Note: Recommended trowel sizes for carpet are guidelines only, and are minimum requirements. Rough, porous concrete and heavily textured carpet backings may require deeper notches. A 100% transfer of adhesive into the carpet backing while maintaining full coverage of the substrate must be obtained.

Before installing stiff or nonporous backed carpets over nonporous substrates, allow adhesive to set open to start to develop tack. Install all other carpets immediately into wet adhesive. Within 30 minutes, cut, fit and reposition as recommended by the carpet manufacturer.

Roll the flooring in both directions using 75-100 lb. roller, or the manufacturer's recommend roller. Stiff carpet must be re-rolled in 2 hours. Restrict heavy traffic over carpet for 24 hours.

## CLEAN UP

Remove wet adhesive residue with a clean, white cloth dampened with soapy water. Use mineral spirits for dried adhesive residue, carefully following the warnings on container.

## NOTES

Do not reuse container. Dispose of container and adhesive residue in accordance with federal, state and local waste disposal regulations. Do not flush adhesive down drains.

**Freeze/Thaw Stable:** to 10°F (-12°C). Avoid low temperatures and multiple freeze-thaw cycles.

**Shelf Life:** One year if not opened.

**VOC Content:** 4 g/L; calculated and reported, SCAQMD 1168

**WARRANTY:** Henry's Best 10 year Limited Warranty

## COVERAGE (Refer to trowel recommendations):

Rough-back carpet:  
360-432 sq. ft. (40-48 sq. yds.)/4 gal.

Smooth-back carpet:  
576-648 sq. ft. (64-72 sq. yds.)/4 gal.

# HENRY®

The W.W. Henry Company  
400 Ardex Park Drive  
Aliquippa, PA 15001  
(724) 203-8000  
Customer Service and Technical Information  
1-800-232-4832  
www.wwhenry.com

## GREENLINE

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

- Green Label Plus
- California CHPS (01350)
- Hypoallergenic
- Anti-Microbial product protection
- Solvent free and low odor
- LEED® Qualified

# HENRY®

# 391

# El "Sticker™"

**HENRY® 391, el "Sticker™" es un adhesivo profesional de adhesión inicial rápida para alfombra comercial apropiado para alfombra con cualquier respaldo salvo vinilo, que también se puede usar para aplicaciones duplas con almohadilla. Formulado para instaladores profesionales de piso, HENRY® 391 combina el rápido desarrollo de adhesión inicial con adhesión final muy fuerte. HENRY® 391 también incorpora el HENRY's GreenLine Environmental Technology, que reduce su impacto en el medioambiente.**

#### USE PARA:

Alfombra comercial: con respaldo de yute, polipropileno (Action Bac), unitario, Action Bac unitario, espuma de uretano, espuma de látex, tejido, laminado de uretano, cubierto por fusión de calor, y alfombra perforada sin respaldo. También recomendado para instalaciones de pegamento doble: alfombra a almohadilla y almohadilla a sustrato (instalación permanente). Consulte la Guía de selección HENRY para recomendaciones específicas y la garantía. No se recomienda para alfombras con respaldo de vinilo.

#### SE ADHIERE A:

Concreto, bases de cemento, bases de yeso sobre el nivel del suelo debidamente imprimadas, sustratos de madera, terrazo, piso flexible existente y almohadilla de alfombra en todos los niveles del suelo según lo recomendado por el fabricante de la alfombra.

#### LLANAS RECOMENDADAS



##### Alfombra con respaldo áspero:

Diente triangular 1/8"D x 1/8"W x 1/16"A  
(3 mm x 3 mm x 1,5 mm)

360-432 pies<sup>2</sup> (40-48 yardas<sup>2</sup>, o 33-40 m<sup>2</sup>) / 4 gal. (15,14 L)



##### Alfombra con respaldo liso:

Diente triangular 3/32"D x 3/32"W x 3/32"A  
(2,4 mm x 2,4 mm x 2,4 mm)

576-648 pies<sup>2</sup> (64-72 yardas<sup>2</sup>, o 53-60) / 4 gal. (15,14 L)

#### PREPARACIÓN

Consulte las recomendaciones específicas del fabricante del piso para la preparación de la base.

Acondicione el área que se va a instalar, el adhesivo y el recubrimiento de piso a 65°F (18°C) o más por 48 horas antes, durante, y por 48 horas después de la instalación.

El sustrato debe estar estructuralmente firme, liso, seco, limpio y sin exceso de humedad o alcalinidad. Quite la suciedad, cera, pintura suelta y todo otro material extraño que pueda interferir con una buena adhesión, tales como agentes para curado y selladores.

#### INSTALACIÓN

Mezcle cualquier líquido que se encuentra sobre la superficie con el adhesivo.

Aplique el adhesivo sobre toda la superficie usando la llana recomendada. Observe: El tamaño de llana recomendado para la alfombra sólo sirve de pauta, y representa los requisitos mínimos. Concreto áspero o poroso, o alfombras con respaldos muy texturizados, podrían requerir de dientes más profundos. Se debe lograr el 100% de transferencia del adhesivo al respaldo de la alfombra mientras mantiene la cobertura completa del sustrato.

Antes de instalar alfombras rígidas o con respaldos no porosos sobre sustratos no porosos, deje que el adhesivo se seque al descubierto hasta que empiece a desarrollar adhesión. Instale todas las otras alfombras de inmediato sobre el adhesivo húmedo. Dentro de 30 minutos, corte, encaje y reajuste según las recomendaciones del fabricante de la alfombra.

Pase rodillo de 75-100 lb., o el rodillo recomendado por el fabricante, sobre la alfombra en ambas direcciones. Alfombra rígida requiere otro paso con el rodillo a 2 horas. Restrinja tráfico pesado sobre la alfombra por 24 horas.

#### LIMPIEZA

Remueva los residuos del adhesivo húmedo con un trapo blanco y limpio remojado en agua con jabón. Use aguarrás mineral para los residuos ya secos, siguiendo detenidamente las advertencias en el embalaje.

#### NOTA:

No reutilice el embalaje. Deseche el embalaje y el residuo del adhesivo conforme a las leyes federales, estatales y locales de remoción de desechos. No descargue el adhesivo por el drenaje.

**Estable en congelación/deshielo:** a 10°F (-12°C). Evite bajas temperaturas y ciclos múltiples de congelación/deshielo.

**Vida útil:** La vida útil es de un año sin abrir.

**Contenido de C.O.V. (VOC):** 4 g/L; calculado y reportado, SCAQMD 1168

**GARANTÍA:** Garantía limitada Henry's Best de 10 años

#### RENDIMIENTO: (Recomendaciones de llana):

Alfombra con respaldo áspero:  
360-432 pies<sup>2</sup> (40-48 yardas<sup>2</sup>, o 33-40 m<sup>2</sup>) / 4 gal. (15,14 L)

Alfombra con respaldo liso:  
576-648 pies<sup>2</sup> (64-72 yardas<sup>2</sup>, o 53-60) / 4 gal. (15,14 L)

# HENRY®

The W.W. Henry Company  
400 Ardex Park Drive  
Aliquippa, PA 15001  
(724) 203-8000  
Centro de Servicio al Cliente  
1-800-232-4832  
<http://www.wwhenry.com>

---

## **HENRY Commitment**

HENRY is committed to helping you get the best results in professionally installed floors. More than 70 years of experience combined with our relationships with the leading resilient, wood and carpet manufacturers ensure that you receive the products and the support you need to complete the job successfully and profitably.

## **El Compromiso HENRY**

HENRY se compromete ayudarle obtener los mejores resultados para pisos instalados profesionalmente. Nuestros más de 70 años de experiencia, en combinación con nuestras relaciones con los mayores fabricantes de pisos flexibles, madera y alfombras, asegure que Usted tendrá los productos y el apoyo que necesita para acabar su obra con éxito y con lucro.

HS137 (05/07)