



## Ficha Técnica Pintura Colorcel Blanco Interiores



### Especificaciones Técnicas



Las pinturas **COLORCEL BLANCO PARA INTERIORES** son elaboradas con látex vinil-acrílico de la más alta calidad que las hacen resistentes y durables.

En cuanto a usos, **COLORCEL BLANCO** es ideal para cielos rasos, muros y construcciones en "Sistema seco" (placas de fibrocemento o yeso), una vez aplicada da estabilidad al color y un acabado mate de buena apariencia.

Otras propiedades del **COLORCEL BLANCO** son:

- Lavable
- Diluible con agua
- Vinilo tipo 2

#### Preparación de la superficie

La preparación de la superficie es determinante en la estabilidad y comportamiento futuro de la pintura aplicada, por esto se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Limpiar totalmente la superficie a pintar dejándola libre de polvo, mugre, grasa, etc.
- La superficie a pintar debe estar completamente seca.
- Para re-pintar limpie cuidadosamente las zonas deterioradas de la pintura anterior.
- Antes de pintar se debe resanar y lijar las grietas o imperfecciones que presente la superficie.
- No aplique **COLORCEL BLANCO** sobre superficies pintadas con cal o carburo, sin antes removerlos con cepillo de alambre.

#### Aplicación

- Determine que medio de aplicación va a usar, brocha, rodillo o pistola airless.
- Abra el envase y remueva la pintura hasta lograr una correcta homogeneidad.
- Según el método de aplicación la pintura se puede diluir así:  
20 al 25% de agua por galón de **COLORCEL BLANCO** para aplicaciones con brocha o rodillo.  
15 al 20% de agua por galón de **COLORCEL BLANCO** para aplicaciones con pistola airless.
- Aplique las manos de pintura que requiera el recubrimiento (2 como mínimo).
- El tiempo de secado entre manos es de una hora.
- Recuerde siempre tapar el galón de **COLORCEL BLANCO**, con el fin de evitar que la pintura altere sus propiedades.
- Al terminar el trabajo de pintura de las superficies, generalmente quedan sobrantes, estos pueden guardarse un tiempo prudencial, siempre que se conserve bien tapado el recipiente.

Pinturas Colorcel





# Ficha Técnica Pintura Colorcel Blanco Interiores



2009/12SJM-FTP-03  
[www.eternit.com.co](http://www.eternit.com.co)

## Rendimientos aproximados

### aplicación por galón

● Sobre estuco nuevo:	25 a 35 m <sup>2</sup>
● Sobre colores y cambios fuertes de color:	30 a 40 m <sup>2</sup>
● Sobre colores blancos o pastel:	40 a 50 m <sup>2</sup>

La variación de los rangos anteriormente listados depende de:

- El método de aplicación (brocha, rodillo, airless, etc).
- Del estado de la superficie a pintar.
- Pérdidas o desperdicio de material durante su aplicación

Los rendimientos listados anteriormente son una guía aproximada, los cuales están influenciados por el método de aplicación, características de la superficie y pérdidas por aplicación.

## Datos técnicos y recomendaciones

### Tiempo de secado

- Entre manos **1 hora**
- Secado completo **12 horas**
- Lavabilidad con agua y jabón **30 días**

### Almacenamiento

- Todos los recipientes deben ser almacenados bajo cubierta protegiéndolos del sol y la lluvia.
- Cuando no se esté utilizando, el producto debe permanecer en el envase herméticamente cerrado.

## Observaciones

- COLORCEL BLANCO PARA INTERIORES está desarrollada para aplicaciones interiores.
- COLORCEL BLANCO PARA INTERIORES de ETERNIT® cumple con la Norma Técnica Colombiana NTC-1335 de Pinturas al Agua Tipo Emulsión, Tipo II.
- No debe mezclarse con cemento, cal, yeso, solventes y otros productos.
- No debe aplicarse en superficies expuestas a ambientes ácidos, alcalinos y húmedos.
- Evite el contacto prolongado con la piel y los ojos utilizando los equipos adecuados de seguridad.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Dilución: con agua 25%.