


Flange Insulation:

Nitrile-Face and Plain Phenolic Gaskets Only
Type "E" (Full Face) and Type "F" (Ring)



Pipe Size	TYPE "E" GASKETS						TYPE "F" GASKETS					
	150 Class	300 Class	400 Class	600 Class	900 Class	1500 Class	150 Class	300 Class	400 Class	600 Class	900 Class	1500 Class
¾"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1¼"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1½"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2½"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3½"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
18"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
22"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
24"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
26"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
28"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
32"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
34"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
36"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Larger sizes, high temperature sets (G3, G7 & G10) and custom builds available on request.

Unless otherwise specified, all kits will be shipped with one (1) full length Mylar® sleeve, two (2) phenolic washers, and two (2) steel washers per bolt.