PVC-U metric

Lugstyle butterfly valve type 568 PVC-U Bare shaft

Model:
- Outer body in GGG-40.3 epoxy-coated
- Connecting dimension ANSI/ASME B 16.5 Class 150
- Overall length according to EN 558, ISO 5752
- Interface F07 according to DIN/ISO 5211

Inch	DN [mm]	PN	EPDM Code	FPM Code
2	50	10	**161 568 902**	**161 568 922**
2 ½	65	10	**161 568 903**	**161 568 923**
3	80	10	**161 568 904**	**161 568 924**
4	100	10	**161 568 905**	**161 568 925**
5	125	10	**161 568 906**	**161 568 926**
6	150	10	**161 568 907**	**161 568 927**
8	200	10	**161 568 908**	**161 568 928**

Lugstyle butterfly valve type 242 PVC-U FC (Fail safe to close) Without manual override

Model:
- Outer body in GGG-40.3 epoxy-coated
- Connecting dimension ANSI/ASME B 16.5 Class 150
- Overall length according to EN 558, ISO 5752
- Control range 90°<)

Inch	DN [mm]	PN	EPDM Code	FPM Code
2	50	10	**199 242 002**	**199 242 022**
2 ½	65	10	**199 242 003**	**199 242 023**
3	80	10	**199 242 004**	**199 242 024**
4	100	10	**199 242 005**	**199 242 025**
5	125	10	**199 242 006**	**199 242 026**
6	150	10	**199 242 007**	**199 242 027**
8	200	10	**199 242 008**	**199 242 028**

Lugstyle butterfly valve type 242 PVC-U FO (Fail safe to open) Without manual override

Model:
- Outer body in GGG-40.3 epoxy-coated
- Connecting dimension ANSI/ASME B 16.5 Class 150
- Overall length according to EN 558, ISO 5752
- Control range 90°<)

Inch	DN [mm]	PN	EPDM Code	FPM Code
2	50	10	**199 242 042**	**199 242 062**
2 ½	65	10	**199 242 043**	**199 242 063**
3	80	10	**199 242 044**	**199 242 064**
4	100	10	**199 242 045**	**199 242 065**
5	125	10	**199 242 046**	**199 242 066**
6	150	10	**199 242 047**	**199 242 067**
8	200	10	**199 242 048**	**199 242 068**